use any solvents which create hazardous fumes. Use water and household detergents only. Always wear ANSI-approved eye protection when using this parts washer. Whenever possible, clean parts in the parts basket to prevent loss within the tub. Prolonged exposure to cleaning fluids can harm your skin. Wear appropriate safety gloves when using this washer. Keep your work area clean and uncluttered to prevent loose materials from falling into and becoming lost in the tub. Keep cover closed when not in use. Never use the cover or tub as a work stand or bench top. This may cause damage to the cover, tub or pump. Keep children and unauthorized persons away when using this parts washer. Never leave the parts washer unattended where children or unauthorized persons can use it without supervision. Be careful to route the poser cord safely. Protect it from being damaged by other equipment in the shop. Do not route the cord where it can be walked on or tripped over.

Know your solvents
Do not use any highly volatile, flammable or combustible solvents.

Caution !
Parts being cleaned may leave flammable or combustible residue, or may contain flammable or combustible fluids that remain in the parts washer. Check for solvent fumes to verify non-flammability and non-toxicity. Use in a well ventilated area.

NO SMOKING !

Only use non-corrosive water based solvents. Never use highly volatile flammable solvents such as gasoline, toluene, or diesel fuel. Non water based solvents may also contain fumes that are hazardous to your health, and must not be used at any time.

3. The fluid level is very low. Do not allow the pump to operate if the fluid level is very low. This may cause the pump to run dry, resulting in damage to the pump.
4. There is an apparent Electrical or Fire hazard. Never turn on the pump if you observe a potential electrical fire or other hazard.
5. The fusible link of the safety plate in not intact. Assure that this critical safety device is in good condition before using the parts washer. Replace if necessary.

NOTICE TECHNIQUE

Le montant de cordon utilisé n'a pas d'importance ; la longueur totale détermine la caractéristique nominale minimum de l'AWG. Chaque cordon doit être conforme aux caractéristiques nominales de l'AWG. Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer quelle caractéristique nominale de l'AWG est exigée pour votre cas. La longueur du cordon est indiquée en pieds.
Instructions de Mise à la Terre
Ce produit comporte une prise à trois broches. La troisième broche (ronde) est la mise à la terre. Branchez uniquement le fils des produits dans un connecteur femelle à trois logements. Le fait de couper la broche de la mise à la terre présentera un danger pour la sécurité et annulera la garantie.

MONTAGE

Vous devez monter les pieds et l'étagère sur le bac, puis mettre la pompe, l'étagère de travail et le panier en place.
1. Retirez la machine du carton et inspectez-la pour détecter d'éventuels dégâts.
2. Retirez les pièces présentes dans la machine.
3. Placez un carton propre sur le sol, et posez le laveur de pièces à l'envers sur le carton. Assurez-vous de tenir le couvercle en place lorsque vous renversez la machine pour éviter d'endommager le couvercle.
4. Montez les quatre pieds (21) sur les supports de la surface intérieure du Bac (01), en utilisant les Vis à Tête Plates (22), les Rondelles de Ressort (23), et les Écrous (24). Ne pas les serrer complètement.
5. Positionnez l'étagère (20) entre les pieds, le côté

AVANT LE FONCTIONNEMENT

Protégez-le de tout dommage qui pourrait être provoqué par d'autres équipements de l'atelier. Ne placez pas le cordon dans des zones où il pourrait être piétiné ou faire trébucher.
Apprenez à connaître les solvants.
N'utilisez pas de solvants fortement volatils, inflammables ou combustibles.
Attention !
Les pièces qui sont en cours de nettoyage peuvent laisser un résidu inflammable ou combustible ou peuvent contenir des fluides inflammables ou combustibles restés dans le laveur de pièces. Vérifiez que les émanations des solvants ne sont ni inflammables, ni toxiques. Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée.
INTERDICTION DE FUMER !
N'utilisez que des solvants non corrosifs à base d'eau. N'utilisez jamais de solvants inflammables fortement volatils tels que l'essence, le toluène ou le carburant diesel. Les solvants qui ne sont pas à base d'eau peuvent aussi contenir des émanations dangereuses pour la santé ; ils ne doivent jamais être utilisés.

FONCTIONNEMENT

Gardez hors de portée de toutes sources d'allumage. Immergez la pompe dans le liquide durant le fonctionnement. Le fluide doit être remplacé et le laveur de pièce nettoyé régulièrement afin d'éviter toute condition dangereuse. Évitez le contact des solvants avec la peau et les yeux. Les solvants à base de composés chlorés, tels que le trichloroéthane et le chlorure de méthylène (connu également sous le nom de chlorure de méthyle) à volume égal, peuvent